

Program Produkcji Auto Tip-Top 01.2018

ATT - rok założenia - 1983



		Rozmiar																																		
		13"		14"		15"				16"				17"			18"		19"																	
		5,0Jx13H2	5,0Jx14H2	5,5Jx14H2	5,5Jx15H2	6,0Jx15H2	6,5Jx15H2	6,5Jx16H2	7,0Jx16H2	7,0Jx17H2	7,5Jx17EH2+	7,5Jx17H2	7,5Jx18H2	8,0Jx18EH2+	8,5Jx19EH2+																					
		Model																																		
		Gemini 13	ATT 445 / 445C	ATT 440 / 440C	ATT 515 / 515P _{A,5,5}	ATT 515 / 515P _{6,0}	ATT 540 / 540C	ATT 590 / 590G	ATT 530 / 530G	ATT 530CC	ATT 615 / 615P	ATT 635 / 635P	ATT 636 / 636P	ATT 690 / 690G	ATT 630 / 630G	ATT 630CC	ATT 640 / 640C	ATT 680 / 680C	ATT 680W/680CW	ATT 715 / 715P	ATT 790 / 790G	ATT 730 / 730G	ATT 730CC	ATT 740 / 740C	ATT 780 / 780C	ATT 815 / 815P	ATT 830 / 830G	ATT 830CC	ATT 880 / 880C	ATT 930 / 930G	ATT 930CC	ATT 995 / 995C				
Rozstaw	Otwór Centralny	rozmiar ET - oznacza, że felga jest dostępna w danym rozstawie																																		
4x098	58,1	30	35			30/35	35	35					35	35	35	35																				
4x100	54,1	35	45	35/45	35/45		35	40	40	40			40	40	40	35	40			45																
4x108	65,1					20	20	20					20	20		20	20																			
	63,4+pier.N					35		40								40	40																			
4x114,3	58,1																																			
5x098	58,1				38	35				39						35																				
5x100	56,1		38	40	35	40	40		40	40	40	40	40	40	40	35/45	35/45		40	40	40		38	40		40		40								
5x105	56,6			35	35				35	35	38	40	40	40	40	40	40		40	40	40		40		40				40							
5x108	63,4								45	45	45	45	45	45	40	40/50			45	45	45	45	35/45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	65,1															40																				
5x110	65,1												35	35	35	35			40	35	35		35		35	35	35	35								
5x112	66,6			45	35	45	40	40	35/45	35/45	35/45	40	35/45	35/45	40	40	45	35/45	40	35/45	35/45	35/45	35/45	35/45	40	35/45	35/45	35/45	33/45	33/45	35/45					
5x114,3	66,1			35/45	40	45	40	40	35/45	35/45	35/45	40/50	35/45	35/46	40/50	40/50	40/50	35/45	40/50	40/50	40/50	38/45	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	38/45	38/45	38/45	38/45					
5x115	70,2								40							40			40				40					40								
5x118	71,1																		45																	
5x120	64,1																									50*	50									
	65,1																		45				45													
	74,1+pier.D																														45	45				
	74,1+pier.D																			35	35	35	35	35		35	35	35	18/33	18/33						
5x127	71,6																				40			40		40	40	40/50	40	40						
5x130	84,1																							50		50		50		55	55					

Pierścienie centrujące: **M** - wymiar zewnętrzny 67,3
N - wymiar zewnętrzny 63,3 i jedyny wewnętrzny 57,1
D - wymiar zewnętrzny 74,1

Kolor: srebrny, a modele oznaczone "C" - czarno-srebrny lub czarny błyszczący, "G" - grafit-matowy, "CC" - czarno-czerwony, "P" - czarny-polerowany

* - tylko kolor srebrny

"W" felga wzmocniona, m.in. do aut dostawczych