

Specyfikacja zestawów ATT

Zestawy montażowe (przykład po prawej)

D671G
D = typ otworu lub pierścienia
67,1 = średnica piasty +0,1mm
G = typ mocowania + parametry

B	brak pierścienia, otwór dopasowany do piasty pojazdu
D	duży pierścień centrujący, wymiar zewn. 74,1mm (dotyczy LK >100mm)
M	mały pierścień centrujący, wymiar zewn. 67,3mm (dotyczy LK <100mm)
N	nietypowy pierścień centrujący, zewn. 63,3mm + wewn. 57,1mm (Audi)
A	śruba stożkowa HEX M12x1,50x28mm pod klucz 17mm
AD	śruba stożkowa HEX M12x1,50x35mm pod klucz 17mm
B	śruba stożkowa HEX M12x1,50x26mm pod klucz 17mm
C	śruba stożkowa HEX M12x1,25x28mm pod klucz 17mm
CD	śruba stożkowa HEX M12x1,25x36mm pod klucz 17mm
CDI	śruba stożkowa IMBUS/TORX M12x1,25x36mm (adapter pod klucz 17mm w komplecie)
E	śruba stożkowa HEX M14x1,50x30mm pod klucz 17mm
F	śruba stożkowa HEX M14x1,50x35mm pod klucz 17mm
CF	śruba stożkowa HEX M14x1,25x33mm pod klucz 17mm
CG	śruba stożkowa HEX M14x1,25x38mm pod klucz 17mm
G	nakrętka stożkowa HEX M12x1,50mm pełna pod klucz 19mm
GK	nakrętka stożkowa HEX M12x1,50mm pełna, krótka pod klucz 19mm
H	nakrętka stożkowa HEX M12x1,25mm pełna pod klucz 19mm
I	nakrętka stożkowa HEX M14x1,50mm pełna pod klucz 19mm
J	nakrętka stożkowa HEX 1/2" UNF pełna pod klucz 19mm
oryg.	śruby lub nakrętki oryginalne (OE) z fabrycznego wyposażenia pojazdu

Zabezpieczenia antykradzieżowe do felg

UB130	Bimecc A	4x śruba stożkowa M12x1,50x30mm + 1x unikatowa nasadka
UB325	Bimecc C	4x śruba stożkowa M12x1,25x27mm + 1x unikatowa nasadka
UB430	Bimecc E	4x śruba stożkowa M14x1,50x30mm + 1x unikatowa nasadka
UB527	Bimecc CE	4x śruba stożkowa M14x1,25x27mm + 1x unikatowa nasadka
UM115	Bimecc G	4x nakrętka stożkowa M12x1,50mm pełna + 1x unikatowa nasadka

Adaptory montażowe do felg

Adapter 17-17-19	1x nasadka na HEX 17mm pod klucz 17 lub 19mm
Adapter 17-19-21	1x nasadka na HEX 17mm pod klucz 19 lub 21mm
Adapter 19-19-21	1x nasadka na HEX 19mm pod klucz 19 lub 21mm